



EVOLÚCIÓ

Felfüggesztett WC szereléséhez (daráló, szerelőelem és üveg fedőlapok) nyújt megoldást.

Könnyű beavatkozás.

A Saniwall PRO termék minőségi és AFISB BIEN VIVRE komfort minősítéssel rendelkezik, melyet csökkentett mozgásképességű személyek is használhatnak.



A

SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

5m

100m

GROHE

SANIWALL® Pro



UP
ELŐNYEI



KETTŐS
HOZZÁFÉRÉS



ESZTÉTIKUS
KIVITELEZÉS



HOZAM
>90L/min

Beömlés csonk: 110/40 mm

Nyomócsonk csatlakozás: 22/28/32 mm

Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz

Motor teljesítménye: 400 W • Zuhanytálca magassága: 13cm

- Csökkentett szélesség: 500 mm
- Tartály: dupla ciklussal ellátva: 3 L / 6 L
- Csendes üzem és könnyen karbantartható rendszer
- Krómozott vezérlő

Üveg fedőlapok:

- Prémium design
- A felső fedő üveglap a könnyű karbantartás érdekében eltávolítható:
 - a kerámiából készült WC csésze leszerelése nélkül
 - a daráló leszerelése nélkül

Tartalmazza a visszacsapó szelepet, csatlakozási és rögzítő tartozékokat.

Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága ▲5M ►100M

KETTŐS HOZZÁFÉRÉS

Nem megfelelő használatból adódó elakadás esetén közvetlen hozzáférést biztosít a daráló tartályához.

Könnyed hozzáférés az elektronikus vezérléshez a hibás alkatrészek eltávolítása érdekében.

